

NATIS PASTE

RASANTE
ISOLAMENTO TERMICO IN PASTA

MANUALE DI CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ISOLANTE NANOTECNOLOGICO NATIS PASTE.



Descrizione. Natis Paste è un prodotto in pasta premiscelato nanocomposito innovativo particolarmente idoneo per un efficace isolamento termico di pareti sia interne che esterne. Risulta di colore bianco.

Vantaggi. Alle capacità termoisolanti ad altissime prestazioni si uniscono le proprietà anti muffa e traspiranti.

La protezione sottile che viene a crearsi è in grado di ridurre drasticamente le dispersioni termiche sia in inverno che in estate. Natis Paste è applicabile su qualsiasi tipo di superficie edile, le rende particolarmente resistenti alla corrosione e impedisce la formazione di funghi e muffe

COORDINATES NATIS



www.Natis.it
info@natis.it
Palazzo Verrocchio
Centro Direzionale
20054 Segrate (Mi) Italy



NATIS PASTE

RASANTE ISOLAMENTO TERMICO IN PASTA

Applicazione. Il metodo di applicazione del prodotto Natis Paste è simile al metodo di applicazione di una comune “rasatura” armata. La procedura prevede una prima mano di pasta con spatola dentata (dentatura dai 3 mm al centimetro al massimo in base allo spessore finale da raggiungere). La prima mano va lasciata asciugare almeno per 24 ore (anche due o tre giorni nei periodi invernali). A seguire la stesura di una seconda mano a spatola liscia e annegatura di una rete in fibra di vetro (operazione consigliata), lasciando poi asciugare come la prima mano. Per spessori superiori ai 4 mm si procede con l'applicazione di una terza mano di pasta, ancora con spatola liscia. La rete va annegata bagnato su bagnato durante la seconda mano (se applicazione con almeno 3 mani), in modo da garantire la completa copertura.

SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Installazione da far eseguire da personale qualificato. Le superfici dei muri devono essere pulite, senza polvere, incrostazioni, oli, sporco in genere, etc. Prima dell'applicazione, per garantire una buona adesione del prodotto, l'installatore verificherà la necessità o meno di eventuali ripristini dell'intonaco esistente. Poi procederà con l'applicazione di Natis Primer prima della prima mano dell'isolante. Natis Paste arriva pronto e sarà sufficiente pre-miscelarlo con agitatore meccanico a bassa velocità per circa 3-4 minuti.

I secchi di Natis vanno tenuti stoccati in ambienti asciutti e con temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C. Le stesse indicazioni di temperature sono quelle entro le quali il prodotto isolante è applicabile. Natis Paste non può essere lasciato sotto la pioggia durante le fasi di asciugatura e sarebbe bene proteggerlo comunque anche successivamente fino alla stesura della protezione finale.

Una volta terminata la posa di Natis Paste, attendere almeno due giorni e poi coprirlo con intonachino civile colorato di finitura (se lavoro esterno) di tipo traspirante, e quindi silossanico o ai silicati minerali o a base calce, dando prima l'opportuno fissativo consigliato dalla ditta della finitura.

In caso di lavoro interno, è possibile utilizzare una finitura da interni, ma comunque di tipo traspirante. Non fare mai un'unica applicazione di Natis Paste, a meno che lo spessore da raggiungere non sia di soli due millimetri.

Nota bene: Le indicazioni sopra riportate sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite attraverso le varie applicazioni edili da noi effettuate. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego dei prodotti si debbono sempre tenere presenti le specifiche condizioni di ogni singola situazione.

COORDINATES NATIS



www.Natis.it
info@natis.it
Palazzo Verrocchio
Centro Direzionale
20054 Segrate (Mi) Italy

