

No. 2026-02

Dichiarazione di Prestazione e Conformità
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO

1. Descrizione del prodotto: NATIS PAINT

Codice di identificazione unico del prodotto; **codice 796**
numero di serie; **identificato tramite codice sull'etichetta del prodotto**

Categoria del prodotto secondo il CPR: **Prodotti relativi a calcestruzzo, malta e stucco**

Usi dichiarati del prodotto: **Protezione termica a strato sottile per diverse superfici**

Garanzia 10 anni per il rivestimento realizzato con il prodotto secondo il manuale di applicazione. La durata prevista in condizioni reali può raggiungere i 25-30 anni.

2. Permalinks:

Manuale di applicazione, Scheda Tecnica, Scheda di Sicurezza: caricati sul sito web www.natis.it

3. Produttore:

NATIS SRL

SEDE LEGALE: via Torino 2, 20123 Milano, Italia.

Indirizzo postale: Natis srl, Palazzo Verrocchio, Centro Direzionale 20054 Segrate MI, Italia

Telefono: +39 3479037041

Email: info@natis.it

Sito WEB: www.natis.it

4. Notified body: -

5. Organismo di Valutazione Tecnica (TAB):

Istituto Giordano – Università di Gliwice

Numeri di identificazione: 00549540409 - 6310200736

Sedi Legali e indirizzi postali: Istituto Giordano spa, Blocco 8, via Del Lavoro 1 47814 Bellaria – Igea Marina RN –
Silesian University of Technology, Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland

Telefoni: +39 0541 343030 - +48 322 371000

E-mail: certificazionepersone@giordano.it – r-br@polsl.pr

Siti Web: www.giordano.it – www.polsl.pl

6. Riferimento ai certificati rilasciati dai TAB: I rapporti di prova sono contrassegnati dai seguenti numeri identificativi:
TEST N. 430422, TEST N. 431304, TEST N. 432285 e 432286, TEST N. 432335, TEST N. REGON 000001637*



7. Documenti tecnici di riferimento: Specifiche tecniche armonizzate:

UNI EN 15824:2017, ASTM D1653-13:2021, UNI EN 1542:2000, ASTM E1980, UNI EN 13823:2022, UNI EN ISO 6946, UNI EN 1934:2000 e UNI EN ISO 13786:2007

8. Prestazioni dichiarate e caratteristiche di sostenibilità:

Proprietà di base	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Permeabilità al vapore acqueo	V2	ASTM D1653-13:2021 UNI EN 1542:2000 UNI EN 15824:2017 UNI EN ISO 6946
Permeabilità all'acqua	W1	
Aderenza (N/mm ²)	> 0,4	
Conducibilità termica (l) (W/mK)	0,001	
Indice di Riflettanza Solare (SRI)	109,0	ASTM E1980
Reazione al fuoco ($\leq 1,0$ mm)	B	UNI EN 13823:2022

Il prodotto è ecologico e rientra nei parametri CAM come evidenziato dalla certificazione di atossicità N. 432285 e 432286

9. Requisiti di prodotto applicabili, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile e il riferimento alla norma armonizzata volontaria

 Vedere i punti 8 e 9. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **4**
10. Dichiarazioni: La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. I dati sono stati correttamente calcolati sulla base delle regole di categoria di prodotto ad esso applicabili.

Il prodotto sopra identificato è conforme ai requisiti elencati.

Il produttore indicato al punto 3 è l'unico responsabile dell'emissione della presente dichiarazione di prestazione e conformità.

*test di riferimento per gli isolanti termici nanotecnologici peer review, replicato in laboratorio TKK Nanotech LTD

 Firmato per conto del produttore: **NATIS SRL**

Milano, 04 Febbraio 2026 Managing Director Paolo Zini:


